



EcoFlex PLV

drukloze expansie volgvaten

De Sotex EcoFlex expansiesystemen zijn een bijzonder investerings-vriendelijk, ideaal voor export projecten. De serie EcoFlex is een expansiesysteem waarbij de PLE automaat voorzien is van een pomp en besturingskast en de zowel de PLE expansieautomaat als het PLV volgvat voorzien zijn van een EPDM membraan. Het membraan zorgt voor de water/lucht scheiding, is aan de bovenzijde van het vat horizontaal gemonteerd en "drijft" continue op het waterniveau. Door de drukloze werking is de levensduur uitermate lang.

De Sotex EcoFlex PLV volgvaten maken een eenvoudige vergroting van het expansievolume mogelijk zonder direct een extra besturingseenheid toe te passen. Het kan echter wel zo zijn dat de pompcapaciteit van de automaat dient te worden aangepast. Voor meer advies over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Optioneel leverbaar in afwijkende maten.



	PLV 700	PLV 1200	PLV 1500	PLV 2200	PLV 2700	PLV 3300	PLV 4000	PLV 4800	PLV 5300	PLV 6300	PLV 7500	PLV 8900	PLV 10300	PLV 12100	PLV 14000	PLV 18200
epdm membraan (max. 90°C.)									✓							
flexibele rvs aansluitslang (systeem)									✓							
inhoudsbewaking									✓							
keur																
	niet van toepassing - drukloos expansievat															
inhoud [l]	700	1230	1516	2178	2680	3307	4010	4771	5289	6282	7509	8914	10320	12110	13997	18243
diameter [mm]	750	960	960	1270	1270	1270	1400	1400	1600	1600	1900	1900	1900	2200	2200	2500
totale hoogte [mm]	2200	2227	2627	2265	2665	3165	3170	3670	3208	3708	3260	3760	4260	3795	4295	4350
systeem aansluiting									1"						1 1/4"	
max. temperatuur [°C.]									90							