



EcoFlex PLC

drukloze combi expansieset

De Sotex EcoFlex expansiesystemen zijn bijzonder investeringsvriendelijk, overal inzetbaar en vooral ideaal voor export projecten. Dit systeem is drukloos en dus niet onderhevig aan speciale keur zoals ASME en PED.

De Sotex EcoFlex PLC expansieset is een combinatie van een PLE Pro expansieautomaat en één of meerdere PLV volgwateren.

In de tabel hieronder een aantal mogelijk combinaties. Uiteraard zijn er nog meer combinaties mogelijk, van groot belang is dat de hoogte van alle vaten gelijk zijn. Voor meer advies over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Voor meer specifieke informatie over de SOTEX EcoFlex PLE Pro expansieautomaat en/of over de SOTEX EcoFlex PLV volgwateren vind u in de separate productbladen.



Type PLE Pro / PLV	aantal vaten	totale inhoud	afmetingen per vat		gewicht complete combi set	system aansluiting	epdm membranen	inhoud bewaking	motorvermogen pomp	max. werkdruk pomp*	max. temperatuur	keur	aansluit spanning	flexibele systeem aansluitslang	druksensor, pomp, retourklep, inhoudssensor
		[l]	Ø [mm]	hoogte [mm]	[kg]				[kW]	[bar]	[°C.]		[VAC]		
PLC 9600 combi	4800	2	9542	1400	3670	855	1"		0.37						
PLC 12600 combi	6300	2	12564	1600	3708	1555	1¼"		0.55						
PLC 14400 combi	4800	3	14313	1400	3670	1855	1¼"		0.55						
PLC 17800 combi	8900	2	17828	1900	3760	2205	1½"		0.55						
PLC 18900 combi	6300	3	18846	1600	3708	2290	1½"		0.55						
PLC 20600 combi	10300	2	20640	1900	4260	2410	1½"		1.1						
PLC 24200 combi	12100	2	24220	2200	3795	2935	1½"	✓	1.1	1,5	90			✓	✓
PLC 26700 combi	8900	3	26742	1900	3760	3215	1½"		1.1						
PLC 28000 combi	14000	2	27994	2200	4295	3134	2"		1.1						
PLC 30900 combi	10300	3	30960	1900	4260	3540	2"		1.5						
PLC 36300 combi	12100	3	36330	2200	3795	4330	2"		1.5						
PLC 36400 combi	18200	2	36486	2500	4350	4278	2"		1.5						
PLC 42000 combi	14000	3	41991	2200	4295	4608	2"		1.5						

* hogere pompwerkdruk op aanvraag mogelijk

niet van toepassing - drukloos expansievat
3x 400 (optioneel speciale aansluitspanning verkrijgbaar)