EcoFlex PLC

juego de expansión combinado

Los sistemas de expansión Sotex EcoFlex son particularmente amigables con la inversión, se pueden usar en cualquier lugar y son especialmente ideales para proyectos de exportación. Este sistema no tiene presión y, por lo tanto, no está sujeto a aprobaciones especiales como ASME y PED.

El conjunto de expansión Sotex EcoFlex PLC es una combinación de un vaso de expansión PLE Pro y uno o más vasos seguidores PLV.

En la siguiente tabla, una serie de combinaciones posibles. Por supuesto hay más combinaciones posibles, es muy importante que la altura de todos los recipientes sea la misma. Para obtener más información sobre las posibilidades, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Lea las hojas de producto separadas para obtener información más específica sobre el autómata de expansión SOTEX EcoFlex PLE Pro y/o sobre los recipientes de acoplamiento SOTEX EcoFlex PLV.

	el tipo PLE Pro / PLV	número de embarcaciones	contenido total [l]	dimensiones por buque Ø [mm]	altura [mm]	juego completo de pesas [kg]	sistema conexión	epdm membranas max. 90°C.	nivel medición	motobomba [kW]	máx. bomba de presión de trabajo [bar]	máx. la temperatura [°C.]	la approval	tensión de conexión [VAC]	flexible manguera de conexión	sensor de presión, bomba, válvula de retorno, sensor de contenido
PLC 9600 combi	4800	2	9542	1400	3670	855	1"			0.37			no aplicable - vaso de expansión sin presión	3x 400 (voltaje de conexión especial opcional disponible)		
PLC 12600 combi	6300	2	12564	1600	3708	1555	1¼"			0.55						
PLC 14400 combi	4800	3	14313	1400	3670	1855	1¼"			0.55						
PLC 17800 combi	8900	2	17828	1900	3760	2205	1½"			0.55						
PLC 18900 combi	6300	3	18846	1600	3708	2290	1½"			0.55						
PLC 20600 combi	10300	2	20640	1900	4260	2410	1½"			1.1						
PLC 24200 combi	12100	2	24220	2200	3795	2935	1½"	√	√	1.1	**1,5**	90			√	√
PLC 26700 combi	8900	3	26742	1900	3760	3215	1½"			1.1						
PLC 28000 combi	14000	2	27994	2200	4295	3134	2"			1.1						
PLC 30900 combi	10300	3	30960	1900	4260	3540	2"			1.5						
PLC 36300 combi	12100	3	36330	2200	3795	4330	2"			1.5						
PLC 36400 combi	18200	2	36486	2500	4350	4278	2"			1.5						
PLC 42000 combi	14000	3	41991	2200	4295	4608	2"			1.5						

SOTEX B.V. | Noordbaan 890 | 2841 MG MOORDRECHT | The Netherlands | +31 182 61 95 97 | sales@sotex.nl